

# Delock M8 Connettore A codificato 4 pin femmina per montaggio con attacco a vite

## Descrizione

Questo connettore Delock può essere utilizzato per collegare un cavo tramite un terminale a vite con un connettore M8, ad esempio per il controllo delle macchine o l'automazione.



### Articolo n. 60532

EAN: 4043619605323

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x M8 femmina con codice A a 4 pin
  - 4 x morsetto a vite
- Utilizzabile per una gamma di spessori da 26 a 22 AWG (0,13 - 0,32 mm<sup>2</sup>)
- Tensione operativa: max. 60 V
- Corrente: max. 3 A
- Temperatura di esercizio: -25 °C ~ 85 °C
- Grado di protezione: IP67
- Ingresso cavi max. 3,0 - 4,5 mm
- Dimensioni filettatura: M8 x 1,0 mm
- Materiale custodia: PA66
- Colore: nero
- Dimensioni (LxP): ca. 42 x 12,1 mm

## Requisiti di sistema

- Un porta M8 maschio disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Connettore
- Chiave a brugola

---

## Immagini



## Interface

|               |               |
|---------------|---------------|
| Connettore 1: | 1 x M8 female |
|---------------|---------------|

## Technical characteristics

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Operating voltage:        | 60 V           |
| Temperatura di esercizio: | -25 °C ~ 85 °C |
| Current consumption:      | 3 A            |

## Physical characteristics

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Materiale custodia: | Plastica |
| Pin finishing:      | dorato   |
| Diameter:           | 12,1 mm  |
| Lunghezza:          | 42,0 mm  |
| Colour:             | nero     |