

# Delock M12 Złącze 5-stykowe męskie z kodowaniem A do montażu za złącze śrubowe

## Opis

To złącze firmy Delock może służyć do podłączenia kabla za pomocą zacisku śrubowego ze złączem M12, np. do sterowania maszynami lub automatyzacji.



### Numer artykułu 60534

EAN: 4043619605347

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x M12 męski A-coded 5 pin
  - 5 x terminal polowy do uziomu
- Zakres przekroju od 26 do 20 AWG (0,13 - 0,52 mm<sup>2</sup>)
- Napięcie robocze: maks. 60 V
- Prąd: max. 4 A
- Temperatura robocza: -25 °C ~ 85 °C
- Klasa ochrony: IP67
- Wejście kablowe, maks. 3,0 - 8 mm
- Gwint: M12 x 1,0 mm
- Materiał obudowy: PA66
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxG): ok. 56 x 20 mm

## Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie M12

---

## Zawartość opakowania

- Złącze

---

## Zdjęcia



## Interface

Złącze 1:	1 x M12 męski
-----------	---------------

## Technical characteristics

Operating voltage:	60 V
Temperatura robocza:	-25 °C ~ 85 °C
Current consumption:	4 A

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	TPU
Wykończenie pinów:	pozlacane
Diameter:	20 mm
Długość:	56 mm
Kolor:	czarny