

# Delock M12 Σύνδεσμος κωδικοποίησης A των 4 pin θηλυκό για Σύνδεση με βίδες

## Περιγραφή

Αυτός ο σύνδεσμος της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός καλωδίου μέσω μιας βιδωτής τερματικής σύνδεσης με έναν σύνδεσμο M12, π.χ. για μηχανικό έλεγχο ή αυτοματισμό.



## Αρ. προϊόντος 60536

EAN: 4043619605361

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x M12 θηλυκό κωδικοποίηση A με 4 ακίδων
  - 4 x τερματικό στήριξης
- Για χρήση με καλώδιο τροχιάς από 26 έως 20 AWG (0,13 - 0,52 χιλ.<sup>2</sup>)
- τάση λειτουργίας: μέγ. 250 V
- Ρεύμα: μέγιστο 4 A
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 °C ~ 85 °C
- Τάξη προστασίας: IP67
- είσοδοι καλωδίων μέγ. 3,0 - 8 χιλ.
- Μέγεθος σπειρώματος: M12 x 1,0 mm
- Υλικό περιβλήματος: PA66
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΒ): περίπου 52 x 20 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη αρσενικά θύρα M12

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σύνδεσμος

---

## Εικόνες



## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x M12 θηλυκό
---------------	----------------

## Technical characteristics

Operating voltage:	250 V
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-25 °C ~ 85 °C
Current consumption:	4 A

## Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Diameter:	20 mm
Μήκος:	50 mm
Χρώμα:	μαύρο