

# Delock M12 Złącze 4-stykowe żeński z kodowaniem A do montażu za złącze śrubowe

## Opis

To złącze firmy Delock może służyć do podłączenia kabla za pomocą zacisku śrubowego ze złączem M12, np. do sterowania maszynami lub automatyzacji.



### Numer artykułu 60536

EAN: 4043619605361

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x M12 żeński A-coded 4 pin
  - 4 x terminal polowy do uziomu
- Zakres przekroju od 26 do 20 AWG (0,13 - 0,52 mm<sup>2</sup>)
- Napięcie robocze: maks. 250 V
- Prąd: max. 4 A
- Temperatura robocza: -25 °C ~ 85 °C
- Klasa ochrony: IP67
- Wejście kablowe, maks. 3,0 - 8 mm
- Gwint: M12 x 1,0 mm
- Materiał obudowy: PA66
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxG): ok. 52 x 20 mm

## Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze męski M12

---

## Zawartość opakowania

- Złącze

---

## Zdjęcia



## Interface

Złącze 1:	1 x M12 żeński
-----------	----------------

## Technical characteristics

Operating voltage:	250 V
Temperatura robocza:	-25 °C ~ 85 °C
Current consumption:	4 A

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	Plastik
Wykończenie pinów:	pozlacane
Diameter:	20 mm
Długość:	50 mm
Kolor:	czarny