

# Delock Pressacavo con scarico della trazione angolato a 90° PG21 nero

## Descrizione

Questo pressacavo Delock consente una chiusura ermetica dell'alloggiamento per il passaggio di cavi e tubi elettrici. Il design angolato è perfettamente adatto all'utilizzo del pressacavo in aree di installazione con spazio limitato.

### Protezione aggiuntiva attraverso lo scarico della trazione

Grazie alla spirale di protezione della piegatura, i cavi flessibili sono fissati e protetti da un'eccessiva piegatura, ad es. nel caso di parti di macchine in movimento.

### IP68 antipolvere e impermeabile

Il pressacavo offre anche una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità.

### Applicazione multifunzionale

Il design robusto è ideale per l'impiego nell'automazione, nell'industria della robotica e nei macchinari.



## Articolo n. 60589

EAN: 4043619605897

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Dimensioni filettatura: PG21
- Lunghezza filettatura: 10 mm
- Dimensione chiave: 33 mm
- Grado di protezione: IP68
- Diametro cavo:
  - min.: 13 mm
  - max.: 18 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C
- Materiale: plastica
- Colore: nero RAL9005

## Contenuto della confezione

- Pressacavo

## Immagini



## General

|                      |      |
|----------------------|------|
| Protection category: | IP68 |
|----------------------|------|

## Technical characteristics

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Temperatura di esercizio: | -40 °C ~ 100 °C |
|---------------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|           |          |
|-----------|----------|
| Material: | Plastica |
|-----------|----------|

|         |      |
|---------|------|
| Colour: | nero |
|---------|------|

|              |      |
|--------------|------|
| Thread type: | PG21 |
|--------------|------|

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Diametro cavo: | min.: 13 mm<br>max.: 18 mm |
|----------------|----------------------------|