

Delock Kabelska uvodnica s vlačnim rasterećenjem 90° PG21, siv

Opis

Ova kabelska uvodnica tvrtke Delock omogućava vodotijesnu brtvu na kućištu za provodne kabele i električne cijevi. Zakrivljeni oblik idealan je za uporabu kabelske uvodnice u područjima za instalaciju s ograničenim prostorom.

Dodatna zaštita preko vlačnog rasterećenja

Zbog spirale za zaštitu od savijanja, fleksibilni kabeli su učvršćeni i zaštićeni od prekomjernog savijanja, primjerice, u slučaju pomičnih strojnih dijelova.

IP68 otporan na prašinu i vodu

Kabelska uvodnica također pruža veću zaštitu od prljavštine i vlage.

Višefunkcionalna aplikacija

Čvrsti dizajn idealan je za uporabu u automatskim sustavima, industriji robotike i strojevima.



Predmet br. 60590

EAN: 4043619605903

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Veličina navoja: PG21
- Duljina navoja: 10 mm
- Veličina ključa: 33 mm
- Stupanj zaštite: IP68
- Promjer kabela:
 - min.: 13 mm
 - maks.: 18 mm
- Radna temperatura: -40 °C ~ 100 °C
- Materijal: plastika
- Boja: siv RAL7035

Sadržaj pakiranja

- Kabelskih uvodnica

Slike



General

Protection category:	IP68
----------------------	------

Technical characteristics

Radna temperatura:	-40 °C ~ 100 °C
--------------------	-----------------

Physical characteristics

Materijal:	Plastika
Boja:	siv
Thread type:	PG21
Promjer kabela:	min.: 13 mm maks.: 18 mm