

# Delock Pressacavo con scarico della trazione e protezione contro le piegature angolato a 90° PG13,5 nero

## Descrizione

Questo pressacavo Delock consente una chiusura ermetica dell'alloggiamento per il passaggio di cavi e tubi elettrici. Il design angolato è perfettamente adatto all'utilizzo del pressacavo in aree di installazione con spazio limitato.

### Protezione aggiuntiva attraverso lo scarico della trazione

Lo scarico della trazione tramite avvitanimento fissa il cavo e lo protegge da un'eccessiva flessione, ad es. nei macchinari. Il cavo rimane nella sua posizione originale anche durante le vibrazioni e non può cadere.

### IP68 antipolvere e impermeabile

Il pressacavo offre anche una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità.

### Applicazione multifunzionale

Il design robusto è ideale per l'impiego nell'automazione, nell'industria della robotica e nei macchinari.



## Articolo n. 60595

EAN: 4043619605958

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Dimensioni filettatura: PG13,5
- Lunghezza filettatura: 9 mm
- Dimensione chiave: 24 mm
- Grado di protezione: IP68
- Diametro cavo:
  - min.: 6 mm
  - max.: 12 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C
- Materiale: plastica
- Colore: nero RAL9005

---

## Contenuto della confezione

- Pressacavo

---

## Immagini



## General

Protection category:	IP68
----------------------	------

## Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 100 °C
---------------------------	-----------------

## Physical characteristics

Material:	Plastica
-----------	----------

Colour:	nero
---------	------

Thread type:	PG13,5
--------------	--------

Diametro cavo:	min.: 6 mm max.: 12 mm
----------------	---------------------------