

Delock Express Card > 2 x FireWire A

Description

Cet adaptateur est conforme au standard Express Card 34 mm. Il étend votre portable de deux ports FireWire A supplémentaires pour brancher des périphériques FireWire tels que des Boîtier externe, adaptateur etc.



DC Anschluss
DC port

N° produit 61387

EAN: 4043619613878

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteur :
Express Card 34 mm >
2 x FireWire 1394A femelle 6 broches
1 x fiche CC 12 V
- Chipset : Texas Instruments
- Débit de données jusqu'à 400 Mo/s
- Prise en charge des spécifications OHCI V1.1
- Hot Swap

Spécifications pour connexion d'alimentation

- 12 V, mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
Intérieur : ø env. 1,3 mm
Extérieur : ø env. 3,5 mm
Longueur : env. 9 mm

Configuration système requise

- Windows Server-2003/Vista/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64, Mac OS 10.5
- Portable avec un slot Express Card disponible

Contenu de l'emballage

- Express Card FireWire
- Câble FireWire 6 broches / 4 broches
- Mode d'emploi

Image

