

Delock Αντάπτορας USB 2.0 Τύπου-A προς 1 x Σειριακό RS-232 D-Sub 9 pin αρσενικό με παξιμάδι με 3 x LED 1 μ.

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από τη Delock ενεργοποιεί τη σύνδεση μιας σειριακής συσκευής μέσω μιας θύρας USB Τύπου-A.



1 m

Αρ. προϊόντος 61400

EAN: 4043619614004

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό >
 - 1 x σειριακό αρσενικό βύσμα RS-232 DB9 με παξιμάδια βίδας
- Chipset: FTDI FT231XS
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 460,8 Kbps
- FIFO: 512 Byte - RX
- FIFO: 512 Byte - TX
- Databits: 7, 8
- Stopbits: 1, 2
- Ισοτιμία: ομοιόμορφη, παράξενη, καμία, σημείου, κενού
- Σήματα: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- 3 x Ένδειξη LED
- ±15 kV Προστασία ESD για όλα τα σειριακά σήματα
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 1 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.8.0 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2016/Windows Server 2019
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB 2.0 σε 1 x σειριακό
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play Programmable EEPROM
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11
Ενδεικτική LED:	3 x PWR / RXD / TXD

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9

Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT231XS
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 60 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND Signal level ± 9.5V
Data transmission:	asynchronous full duplex
Current consumption:	max. 40 mA

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	διαφανές
Χρώμα καλωδίου:	διαφανές
Cable length incl. connector:	1,1 m
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Χρώμα:	μαύρο