

# Delock Adaptateur USB 2.0 Type-A vers 1 x Serial RS-232 D-Sub 9 broches mâles avec écrous muni de 3 LED, 0,2 m

## Description

Cet adaptateur Delock permet la connexion d'un appareil série via un port USB Type-A.



20 cm

**N° produit 61412**

EAN: 4043619614127

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic of China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB 2.0 Type-A mâle >
  - 1 x serial RS-232 DB9 mâle avec écrous
- Chipset : FTDI FT231XS
- Débit de données jusqu'à 460,8 Kbps
- FIFO : 512 Byte - RX
- FIFO : 512 Byte - TX
- Databits : 7, 8
- Stopbits : 1, 2
- Parité : égale, impaire, aucune, marque, espace
- Signaux : TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- 3 x Indicateur LED
- Protection contre les décharges électrostatiques  $\pm 15$  kV pour tous les signaux série
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 0,2 m

## Configuration système requise

- Linux Kernel 5.8.0 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2016/Windows Server 2019
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

---

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB 2.0 à 1 x série
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Fonction :                  | Plug & Play  |
| Spécifications techniques:  | RS-232 (EIA / TIA)<br>USB 1.1<br>USB 2.0   |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2016<br>Windows Server 2019<br>Windows 11 |
| Témoin DEL:                 | 3 x PWR / RXD / TXD  |

## Interface

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x USB 2.0 Type-A mâle   |
| Connecteur 2: | 1 x série RS-232 DB9 mâle |

## Technical characteristics

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Chipset:                        | FTDI FT231XS                               |
| Débit de données:               | up to 921.6 Kbps                           |
| FIFO:                           | 2 x 512 Byte                               |
| Température de fonctionnement : | 0 °C ~ 60 °C                               |
| Signal transmission:            | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
| Data transmission:              | asynchronous<br>full duplex                |
| Current consumption:            | max. 40 mA                                 |

## Physical characteristics

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Boitier couleur:              | transparent |
| Couleur du câble:             | transparent |
| Cable length incl. connector: | 0,2 m       |
| Type de vis:                  | #4-40 UNC   |
| Shielding:                    | double      |
| Couleur:                      | noir        |