

Delock USB 2.0 na 8 x serijski adapter

Opis

USB 2.0 na serijski adapter tvrtke Delock omogućuje vam spajanje 8 serijska uređaja na slobodan USB ulaz vašeg stolnog ili prijenosnog računala.



Predmet br. 61860

EAN: 4043619618606

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 2.0 Tipa-B, ženski >
 - 8 x serijska muška RS-232 DB9
 - 1 x 5 V DC utičnica
- Skup čipova: Moschip
- Serijski priključci s maticama za vijke
- Brzina prijenosa podataka do 921,6 Kbps
- LED indikator
- Automatski odabir IRQ i I/O adrese
- Osmam 16C450 / 16C550 kompatibilnih UART-a
- Podržava FIFO 512 bajtova po priključku (predaja/prijem)

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Izlaz: 5 V / 1 A 5,0 W
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:

iznutra: \varnothing oko 2,1 mm
izvana: \varnothing oko 5,5 mm
duljina: oko 9,5 mm


Preuvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB 2.0 na 8 x serijski adapter
- USB 2.0 priključni kablovi
- Vanjski izvor napajanja
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Plug & Play
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
LED indikator:	8 x TXD 8 x RXD

Interface

Priključak 1:	1 x USB Type-B
Priključak 2:	8 x Serial RS-232 DB9 Plug

Technical characteristics

Skup čipova:	ASIX/Moschip MCS 7840
Brzina prijenosa podataka:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	8 x 512 Byte
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	16C550

Physical characteristics

Kućište boja:	crne
Materijal kućišta:	metal
Cable type:	USB AWM Style 2725

Boja kabela:	crne
Cable length incl. connector:	1 m
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Duljina:	14 cm
Width:	9.5 cm
Height:	2,5 cm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1,5 m