

Delock USB 2.0 la 8 x adaptoare seriale

Descriere scurta

Adaptorul USB 2.0 de la Delock vă permite să conectați 8 dispozitive seriale la un port USB liber al calculatorului sau al laptopului.



Nr. 61860

EAN: 4043619618606

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB 2.0 Tip-B mamă >
 - 8 x RS-232 seriale DB9 tată
 - 1 x mufă c.c. de 5 V
- Chipset: Moschip
- Conector serial cu piulițe
- Rată de transfer a datelor de până la 921,6 Kbps
- Indicator cu LED
- Selectarea automată a adresei IRQ și a adresei I/O
- Opt UART-uri compatibile cu 16C450 / 16C550
- Acceptă FIFO 512 octeți pe port (transmisie/recepție)

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- ieșire: 5 V / 1 A 5,0 W
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:

interior: \varnothing aprox. 2,1 mm
exterior: \varnothing aprox. 5,5 mm
lungime: aprox. 9,5 mm


Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- USB 2.0 la 8 x seriale adaptoare
- Cabluri de conectare USB 2.0
- Sursă de alimentare externă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Indicator cu LED:	8 x TXD 8 x RXD

Interface

Conector 1:	1 x USB Type-B
Conector 2:	8 x Serial RS-232 DB9 Plug

Technical characteristics

Chipset:	ASIX/Moschip MCS 7840
Data transfer rate:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	8 x 512 Byte
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	16C550

Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	metal
Cable type:	USB AWM Style 2725

Cable colour:	negru
Cable length incl. connector:	1 m
Pin finishing:	placat cu aur
Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Lungime:	14 cm
Width:	9.5 cm
Height:	2,5 cm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1,5 m