

Delock Adapter USB 2.0 > 1 x port szeregowy RS-422/485

Opis

Ten adapter Delock umożliwia podłączenie urządzenia szeregowego przez port USB Typ-A.



Numer artykułu 62406

EAN: 4043619624065

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
Adapter:
1 x USB 2.0 Typ-A męski >
1 x złącze szeregowo RS-422/485 D-Sub 9-pinowe, męskie
Kostka połączeniowa:
1 x złącze szeregowo RS-422/485 D-Sub 9-pinowe, żeńska >
1 x 6-pinowa kostka połączeniowa
- Chipset: FTDI
- Złącze szeregowo z nakrętkami
- Szybkość transmisji danych do 230,4 Kbps
- Długość kabla ze złączem: ok. 0,8 m

Wymagania systemowe

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Adapter USB 2.0 do 1 x port szeregowy RS-422/485
- Adapter listwy zaciskowej
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



62406	DB9 Buchse/Female		TerminalBlock/Terminal Block
	RS-422	RS-485	RS-422/RS-485
1	Transmit (A-)	T/R (A-)	T/R (A-)
2	Transmit (B+)	T/R (B+)	T/R (B+)
3	Receive (A-)	NC	Receive (A-)
4	Receive (B+)	NC	Receive (B+)
5	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)
6	NC	NC	NC
7	NC	NC	NC
8	NC	NC	NC
9	NC	NC	NC

General

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja :	RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 lub nowszy Mac OS 10.14.1 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ-A męski
Złącze 2:	1 x Serial RS-422/485 DB9 male
złącze 3:	1 x 6-pinowa kostka połączeniowa

Technical characteristics

Chipset:	FTDI 232R
Szybkość transmisji danych:	bis zu 230,4 Kbps
Data transmission:	asynchronous Half duplex full duplex differential
UART:	USB to serial UART
Rezystor:	Termination resistors 120 Ω
Support:	Modbus

Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	Plastik
Kolor przewodu:	brown transparent
Cable length incl. connector:	0,8 m
Wykończenie pinów:	połącane
Typ śrubek:	#4-40 UNC
Shielding:	double