

Delock Hangátalakító Digitális > Analóg

Leírás

A Delock hangátalakítója egy digitális hangjelet alakít át analóg sztereo jellé. Például egy DVD vagy blu-ray lejátszó köthető az eszköz bemenetébe, és a jel továbbítható egy optikai TOSLINK vagy S/PDIF koax kapcsolaton keresztül. A kimeneti porton az audio jel RCA kapcsolaton továbbítható.



Tételszám 62444

EAN: 4043619624447

Származási hely: China

Csomag: White Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
Bemenet:
1 x TOSLINK hüvely S/PDIF
1 x Koaxiális hüvely S/PDIF
1 x DC aljzat
Kimenet:
2 x RCA hüvely
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- Robosztus fémház
- Méretek (H x Sz x M): kb. 63 x 41 x 21 mm

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Kimenet: 5 V / 1 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
belül: ø kb. 2,1 mm

kívül: \varnothing kb. 5,5 mm
hosszúság: kb. 9 mm


Rendszerkövetelmények

- Digitális audiojel
- Csatlakozókábel

A csomag tartalma

- Digitális > analóg átalakító
- Tápegység
- Használati utasítás

Képek



Interface

Kimenet:	2 x RCA-hüvely (vörös, fehér)
Bemenet:	1 x Koaxiális csatlakozóhüvely S/PDIF 1 x TOSLINK hüvely S/PDIF 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Physical characteristics

Borítás szín:	fekete
Burkolat anyaga:	Műanyag
Hosszúság:	63 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm