

Delock Konverter RS-232 > RS-232 mit 3 kV Isolation 600 W Überspannungsschutz

Beschreibung

Dieser RS-232 Isolator von Delock eignet sich zum Schutz der angeschlossenen Komponenten vor elektrostatischen Entladungen und Überspannungen. Außerdem verhindert die galvanische Trennung Datenübertragungsfehler bei ungleichmäßigen Erdpotentialen. Eine Stromversorgung kann über die serielle Schnittstelle oder das beigefügte Netzteil erfolgen. Die Hutschienenmontage wird unterstützt.



-30°C +75°C

Artikel-Nr. 62500

EAN: 4043619625000

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
Host: 1 x Seriell RS-232 DB9 Buchse
Terminal: 1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
1 x DC 1,3 x 3,5 mm Buchse
- Datentransferrate bis zu 1 Mbps
- Daten Bits: 5, 6, 7, 8
- Stop Bits: 1, 1,5, 2
- Paritätsbit: keine, gerade, ungerade, mark
- Signale: TXD, RXD, CTS, RTS, DCD, DSR, DTR
- LED zur Anzeige der TX / RX Aktivität und Stromversorgung
- Galvanische Trennung 3 kV (optische Isolation)
- 600 W Überspannungsschutz an den RS-232 Schnittstellen
- 600 W Überspannungsschutz am DC Anschluss
- ±15 kV ESD Absicherung der RS-232 Signalleitungen
- Spannungsversorgung RS-232 Schnittstelle Pin 9: 12 V (optional)
- Spannungsversorgung Netzteil: 10 - 30 V
- Stromaufnahme: ca. 50 mA
- Betriebstemperatur: -30 °C ~ 75 °C

- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 ~ 95 % (nicht kondensierend)
- Lagertemperatur: - 40 °C ~ 85 °C
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Maße (LxBxH): ca. 88 x 54 x 22 mm
- Zubehör zur Montage an 35 mm Hutschienen

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,48 A
Ausgang: 12 V / 1,6 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
innen: ø ca. 1,3 mm
außen: ø ca. 3,5 mm
Länge: ca. 9,5 mm



Systemvoraussetzungen

- Geräte mit einer RS-232 Schnittstelle

Packungsinhalt

- Konverter
- Netzteil
- Halterung für Hutschiene (Montagesatz)
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Optoelektronische Isolation
Montageart:	Hutschiene 35 mm
Spezifikation:	RS-232 (EIA / TIA)
Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
LED Anzeige:	PWR / RXD / TXD
Schutz:	ESD (Elektrostatische Entladungen) Überspannungsschutz 600 W

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
Anschluss 2:	1 x Seriell RS-232 DB9 Buchse
Anschluss 3:	1 x DC Strombuchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	bis zu 921,6 Kbps
Betriebstemperatur:	-30 °C ~ 75 °C
Luftfeuchtigkeit:	5 ~ 95 %
Signalübertragung:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD
Datenübertragung:	asynchron voll duplex
Spannungsversorgung:	Netzteil: 10 - 30 V Optional PIN 9: 12 V
Stromaufnahme:	50 mA

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Kunststoff
Schraubentyp:	#4-40 UNC

Länge:	80 mm
Breite:	54 mm
Höhe:	22 mm
Farbe:	schwarz
Überspannungsschutz:	15 kV
Isolation:	3 kV

Netzteil

Netzteil Typ:	Euro-Steckernetzteil
Netzteilanschluss:	DC Stecker 3,5 mm x 1,35 mm