

Delock Convertisseur SATA à 22 broches > 1 x M.2 + 1 x mSATA

Description

Ce convertisseur Delock permet la connexion d'un SSD M.2 au format 2280, 2260, 2242 et 2230 ou un SSD mSATA demi-format ou format normal. Si les deux emplacements sont occupés, seul le SSD M.2 peut être utilisé. Le convertisseur peut être installé dans le système interne avec une interface à broches SATA 22.



N° produit 62670

EAN: 4043619626700

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Box

Détails techniques

- Connecteur :
 - 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle >
 - 1 x M.2 à 67 broches fente clé B
 - 1 x fente mSATA (taille complète)
- Interface : SATA
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,35 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Témoin LED d'alimentation et d'activité
- Chipset PWM : courant de sortie 3 A max., protection contre les courts-circuits, suppression des courants d'appel, protection contre les arrêts thermiques
- Amorçable
- Dimensions (Lxl) : env. 98 x 65,5 mm
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Configuration système requise

- Une interface SATA à 22 broches

Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

Image

