

Delock Panel frontal de 3.5" > 2 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 y control de ventilador

Descripción

Este panel frontal de Delock se puede instalar en una bahía de 3.5" disponible de un equipo. Tiene dos puertos USB 3.0 y dos puertos USB 2.0, así como dos botones giratorios para controlar el ventilador.



Número de elemento 62685

EAN: 4043619626854

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conector:
 - externo:
 - 2 x USB 3.0 Tipo-A hembra
 - 2 x USB 2.0 Tipo-A hembra
 - interno:
 - 1 x puerto hembra de base de conexiones USB 3.0 de 19 contactos en el cable
 - 1 x base de conexiones USB 2.0 de 9 contactos macho
 - 2 x base de conexiones de ventilador de 3 contactos macho
 - 1 x Conector de alimentación de 2 contactos macho
- 2 botones giratorios para control del ventilador
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Datos de cable:
 - 1 x cable hembra con base de conexiones USB 3.0 de 19 contactos de 50 cm aproximadamente (conector incluido)
 - 1 x cable hembra con base de conexiones USB 2.0 de 9 contactos de 70 cm

aproximadamente (conector incluido)

2 x cable de ventilador 1 x hembra de 3 contactos a 1 x macho de 3 contactos + 1 x hembra de 3 contactos de 50 cm (conector incluido)

1 x cable de alimentación 1 x 2 contactos a 1 x macho de 4 contactos + 1 x hembra de 4 contactos de 30 cm aproximadamente (conector incluido)

- Soporte metálico de 3.5"
- Color: negro
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores


Requisitos del sistema

- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5"
- Placa base con una base de conexiones USB 3.0 de 19 contactos disponible macho
- Placa base con una base de conexiones USB 2.0 de 9 contactos disponible macho
- Ventilador con dos conectores de control de ventilador de 3 contactos disponibles
- Fuente de alimentación con un conector de alimentación de 4 contactos libre

Contenido del paquete

- Panel frontal de 3.5"
- 4 x cable
- Tornillos
- Manual del usuario

Image



General

Factor de forma:	3.5"
Función :	Hot Swap Conectar y listo control del ventilador
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Interface

Externo:	2 x USB 2.0 Tipo-A hembra 2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
Interno:	1 x base de conexiones USB 5 Gbps hembra de 19 pines 1 x base de conexiones de ventilador de 3 contactos macho

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	USB 10 Gbps de hasta 10 Gb/s USB 2.0 de hasta 480 Mb/s
---	---