

# Delock Panel frontal de 3.5" > 2 x USB 2.0 y control de ventilador

## Descripción

Este panel frontal de Delock se puede instalar en una bahía de 3.5" disponible de un equipo. Tiene dos puertos USB 2.0, así como tres botones giratorios para controlar el ventilador.



### Número de elemento 62714

EAN: 4043619627141

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conector:
  - externo:
    - 2 x USB 2.0 Tipo-A hembra
  - interno:
    - 1 x base de conexiones USB 2.0 de 9 contactos macho
    - 1 x base de conexiones de ventilador de 6 contactos macho
    - 1 x Conector de alimentación de 2 contactos macho
- 3 botones giratorios para control del ventilador
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
- Valor nominal de potencia máxima del control del ventilador por puerto de 10 vatios (4 - 12 V)
- Datos de cable:
  - 1 x cable hembra con base de conexiones USB 2.0 de 9 contactos de 70 cm aproximadamente (conector incluido)
  - 1 x cable de ventilador 1 x hembra de 6 contactos a 3 x macho de 2 contactos de 50 cm (conector incluido)
  - 1 x cable de alimentación 1 x 2 contactos a 1 x macho de 4 contactos + 1 x hembra de 4 contactos de 30 cm aproximadamente (conector incluido)
- Soporte metálico de 3.5"

- Color: negro
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

---

## Requisitos del sistema

- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5"
- Placa base con una base de conexiones USB 2.0 de 9 contactos disponible macho
- Ventilador con tres conectores de control de ventilador de 2 contactos disponibles
- Fuente de alimentación con un conector de alimentación de 4 contactos libre

---

## Contenido del paquete

- Panel frontal de 3.5"
- 3 x cable
- Tornillos
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Factor de forma:	3.5"
Función :	Hot Swap Conectar y listo control del ventilador
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

## Interface

Externo:	2 x USB 2.0 Tipo-A hembra
Interno:	1 x base de conexiones de ventilador de 6 contactos macho 1 x base de conexiones USB 2.0 de 9 pines macho 1 x Conector de alimentación de 2 contactos macho

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	480 Mbps
---	----------