

# Delock Digital ljudkonverterare > Analog med 3,5 mm stereokontakt hona

## Beskrivning

Ljudkonverteraren från Delock konverterar den digitala signalen till en analog stereosignal. Ingångsporten kan anslutas till t.ex. en digital DVD- eller Bluray-spelare och den digitala signalen tillämpas antingen optiskt via TOSLINK eller koaxial anslutning. Den analoga signalens utgångsport sänder via RCA- eller Stereo-anslutningen till den analoga enheten.



**Artikelnummer 62722**

EAN: 4043619627226

Ursprungsland: China

Paket: White Box

## Specifikationer

- Anslutning:  
Inmatning:  
1 x TOSLINK S/PDIF hona  
1 x Koaxial S/PDIF hona  
Utmatning:  
2 x RCA hona (röd, vit)  
1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona  
1 x 5 V likströmsanslutning
- Stöder olika ljudhastigheter, t.ex. 32, 44,1, 48 och 96 KHz
- Bithastighet 24 bitar
- 1 x LED för ström
- Nuvarande strömförbrukning: max. 250 mA
- Mått (LxBxH): ca. 63 x 41 x 21 mm

## Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag

- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Utmatning: 5 V / 1 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:  
insida: ø ca. 2,1 mm  
utsida: ø ca. 5,5 mm  
längd: ca. 9 mm

---

## Systemkrav

- Digital ljudsignal
- Anslutningskablar

---

## Paketets innehåll

- Konverterare digital > analog
- Strömförsörjning
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

LED indikator:	Power
----------------	-------

## Interface

Utmatning:	1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona 2 x RCA hona (röd, vit)
Inmatning:	1 x TOSLINK S/PDIF hona 1 x Koaxial S/PDIF hona

## Technical characteristics

Bit rate:	24 Bit
Current consumption:	250 mA

## Physical characteristics

Längd:	63 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm