

Delock Audio konvertor analog s 3,5 mm Stereo Jackem samice > Digitál s USB napájecím zdrojem

Popis

Delock audio konvertor konvertuje analogový stereo signál na digitální signál. Na vstupní port zařízení můžete připojit dva RCA kabely pro přivedení analogového signálu např. z přehrávače. Na výstupním portu bude signal přenášen skrze optický Toslink nebo koaxiální připojení.



Číslo produktu 62724

EAN: 4043619627240

Země původu: China

Balení: White Box

Technické detaily

- Konektor:
Vstup:
2 x RCA (cinch) samice (červený, bílý)
1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice
Výstup:
1 x Toslink samice S/PDIF
1 x Koaxial samice S/PDIF
1 x USB Typ Micro-B samice (5 V napájení)
- Podporuje různé audio frekvence, např. 32, 44,1, 48 a 96 KHz
- Přenosová rychlost 24 Bit
- 1 x LED pro napájení
- Spotřeba proudu: max. 250 mA
- Rozměry (DxŠxV): cca. 63 x 45 x 20 mm

Systémové požadavky


- Analogový audio signál

- Připojovací kabely

Obsah balení

- Konvertor analog > digitál
- Kabel USB Typ Micro-B na Typ-A, délka ca. 80 cm
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|----------------|-------|
| LED indikátor: | Power |
|----------------|-------|

Interface

| | |
|---------|---|
| Výstup: | 1 x Koaxial samice S/PDIF 1 x TOSLINK samice S/PDIF |
| Vstup: | 2 x RCA (cinch) samice (červený, bílý) 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|--------|
| Bit rate: | 24 Bit |
| Current consumption: | 250 mA |

Physical characteristics

| | |
|---------|-------|
| Délka: | 63 mm |
| Width: | 41 mm |
| Height: | 21 mm |