


Delock M.2 Adapter M.2 > 1 x RJ45 Gigabit LAN Port -40 °C ~ 85 °C (PCIe)

Beschreibung

Dieses M.2 Modul von Delock erweitert ein System um einen RJ45 Gigabit LAN Port. Das Modul sowie das RJ45 Adapter Board sind für den Betrieb im erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis 85 °C geeignet.



Artikel-Nr. 62752

EAN: 4043619627523

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x M.2 Key B+M Stecker>
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse
- Schnittstelle: PCIe (2.1 x1)
- Formfaktor: M.2 2280
- Chipsatz: Intel® i210
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,65 W (3,3 V, 200 mA)
- Vibration: 5G @ 7 ~ 2000 Hz
- Schock: 50G @ 0,5 ms
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C - Industrieklasse
- Lagerungstemperatur: -55 °C ~ 95 °C
- Maße (LxBxH): ca. 50,90 x 30,00 x 7,05 mm

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-6, Linux Kernel 2.6, 3.x
- Ein freier M.2 Key B+M Slot mit mindestens 80 mm Länge

- M.2 Slot mit PCIe Schnittstelle
-

Packungsinhalt

- M.2 Modul
- RJ45 Adapter Board
- Verbindungskabel
- Slotblech

Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 2.6 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-Bit Windows 8 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows XP 32-Bit
Lagertemperaturbereich:	-55 °C ~ 95 °C

Schnittstelle

Anschluss:	M.2 NGFF auf PCIe Basis
Anschluss 1:	1 x RJ45 Gigabit LAN

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Intel® i210
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Schock:	50 G @ 0,5 ms
Stromaufnahme:	200 mA
Vibration:	5 G @ 7 ~ 2000 Hz

Physikalische Eigenschaften

Länge:	50,9 mm
Breite:	30 mm
Höhe:	7,05 mm