

Delock Extractor Audio HDMI 4K 30 Hz compact

Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock poate fi folosit pentru extragerea semnalului audio de la o transmisie HDMI. În timp ce semnalul video este afișat pe un televizor sau monitor, semnalul audio poate fi transmis digital (S/PDIF) sau analog (stereo) la alte dispozitive, cum ar fi căștile sau un receptor surround.



Nr. 62784

EAN: 4043619627844

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:

Intrare:

1 x HDMI-A cu 19 pini tată

1 x USB Tip Micro-B mamă (sursă de alimentare de 5 V)

Ieșire:

1 x HDMI-A cu 19 pini mamă

1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (audio)

1 x TOSLINK mamă S/PDIF

- High Speed HDMI, 3D și HDCP 1.4
- Comutarea automată la stereo (2.0) atunci când se utilizează mufa stereo și oprirea automată a ieșirii digitale
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz (8 bit), 1920 x 1080 @ 60 Hz (12 bit)
- Lățime de bandă video până la 300 MHz / 3 Gbps per canal, max. 9 Gbps
- Acceptă toate formaturile audio 2.0 și 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Rate de eșantionare acceptate: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (în funcție de sistem și de dispozitivele conectate)
- Audio HDMI redirectionat la ieșire (trecere)
- Consum energetic: max. 2 W


Cerinte de sistem

- Un port HDMI-A mamă disponibil
- Un port USB Tip-A mamă disponibil

Pachetul contine

- Extractor Audio HDMI
- Cablu USB Tip-A la Tip Micro-B, lungime aprox. 15 cm
- Manual de utilizare

Imagini



General

Specification:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 LPCM
----------------	---

Interface

Output:	1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini 1 x HDMI-A mamă 1 x TOSLINK, mamă
Input:	1 x HDMI-A tată 1 x USB 2.0 Tip Micro-B mamă

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Video bandwidth:	300 MHz

Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	Plastic