


Delock Convertitore Raspberry Pi USB Micro-B femmina / connettore USB > 1 x slot SDXC

Descrizione

Questa scheda convertitrice Delock espande Raspberry Pi tramite la porta Micro USB o il connettore USB tramite uno slot SDXC.



Articolo n. 62840

EAN: 4043619628407

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettore:
 - 1 x USB 2.0 Tipo Micro-B femmina
 - 1 x connettore USB 2.0 a 5 pin (4 pin collegati), passo: 2,54 mm
 - 1 x slot SDXC
- Chipset: Alcor Micro
- Supporta le seguenti schede di memorie:
 - SD, SDHC, SDXC, Mini SD*, Mini SDHC*, Micro SDHC*, Micro SDXC*, T-Flash*
 - * con adattatore (adattatore non incluso nella confezione)
- Supporta memoria:
 - fino a 2 TB
 - SD 3.0
 - Classe 2 / 4 / 6 / 10 e UHS-I
 - file system FAT / FAT32 / exFAT / NTFS
- Conforme a OHCI 1.0a e EHCI 0.95
- LED su scheda per accesso SD
- Dimensioni (LxPxA): ca. 65 x 56 x 4 mm
- Sistema operativo indipendente, non è necessaria l'installazione del driver


Requisiti di sistema

- Una porta USB libera
- Cavi di collegamento USB

Contenuto della confezione

- Convertitore
- 4 x viti
- 4 x dadi
- 4 x distanziatori
- Manuale utente

Immagini



General

Supported operating system:	Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario
Supported memory card:	SD SDHC SDXC

Interface

Connettore 1:	1 x USB 2.0 Tipo Micro-B femmina
Connettore 2:	1 x 5 pin USB 2.0 pin header (4 pins connected), pitch: 2.54 mm
connector 3:	1 x slot SDXC

Technical characteristics

Chipset:	Alcor Micro
----------	-------------

Physical characteristics

Lunghezza:	65 mm
Width:	56 mm
Height:	4 mm