


Delock Convertor cu conector tată M.2 cu cheie tip A+E > 1 x fantă Mini PCIe la jumătate din dimensiuni / de dimensiuni complete cu cablu flexibil

Descriere scurta

Acest convertor de la Delock modifică interfața M.2 cu cheie tip A sau cu cheie tip E într-o interfață Mini PCIe. Diverse module Mini PCIe cu semnale USB și PCIe (de ex., module WLAN, Bluetooth, GNSS, 3G, HSPA și NFC) pot fi introduse în convertor. În plus, este posibil să se utilizeze ambele funcții ale unui modul care are, de ex., WLAN și Bluetooth.

**Nr. 62848**

EAN: 4043619628483

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conector:
 - 1 x conector mamă cu 59 de pini pentru unitate M.2 cu cheie tip A+E >
 - 1 x fantă Mini PCIe
- PCI Express Rev. 1.1
- Interfață: PCIe + USB
- Factor de formă M.2: 2230
- Factor de formă Mini PCIe: la jumătate din dimensiuni și de dimensiuni complete
- Adecvat pentru fantă M.2 cu cheie tip A sau cu cheie tip E bazată pe PCIe și pe USB
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 80 °C
- Dimensiunii (LxlxÎ):
 - Placă M.2: cca 30 x 22 x 3 mm
 - Placă Mini PCIe: cca 69 x 45 x 6 mm
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere


Cerinte de sistem

- O fantă M.2 cu cheie tip A sau cu cheie tip E liberă

Pachetul contine

- Placă M.2 pentru convertor
- Placă Mini PCIe
- 3 x cabluri plate, lungime cca: 1 x 10 cm, 1 x 20 cm, 1 x 30 cm
- Șuruburi
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	M.2 2230 Mini PCIe dimensiune completă Mini PCIe la jumătate din dimensiuni
Supported operating system:	Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere
Slot:	PCIe USB

Interface

Conector 1:	1 x conector mamă cu 59 de pini pentru unitate M.2 cu cheie tip A+E
Conector 2:	1 x fantă Mini PCIe