


Delock Convertisseur M.2 touche B+M mâle > 1 x Gigabit LAN – Facteur de forme à profil compact

Description

Ce convertisseur Delock étend le système d'un port LAN RJ45 Gigabit.



N° produit 62851

EAN: 4043619628513

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x M.2 à 59 broches clé B+M mâle >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 femelle
- Chipset : Realtek RTL8111
- Interface : PCIe 2.0
- Facteur de forme: M.2 2242
- Convient à un emplacement M.2 avec touche M ou B+M basé sur PCIe
- Débit de données :
 - Ethernet jusqu'à 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet jusqu'à 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Spécifications de réseau :
 - Compatible avec :
 - IEEE 802.3 : 10BASE-T
 - IEEE 802.3u : 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab : 1000BASE-T
 - Prend en charge l'Auto MDI-X (Détection automatique de câble réseau direct ou croisé)
 - Prend en charge IEEE 802.3az (Ethernet à haute efficacité en énergie)

- Prise en charge du fonctionnement full duplex avec contrôle du flux IEEE 802.3x
- Prend en charge IEEE 802.1P codage prioritaire de 2 couches
- Prise en charge de l'insertion et du retrait IEEE 802.1Q
- Prend en charge les trames Jumbo Frame jusqu'à 9k
- Indicateur DEL pour la connexion de l'alimentation et de l'Ethernet
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.19
- Emplacement M.2 touche M libre

Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Low profile slot arrière
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

Image



General

Facteur de forme :	M.2 2242
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Témoin DEL:	power and activity
Slot:	PCIe

Interface

Externe:	1 x RJ45 femelle
Interne:	1 x M.2 à 59 broches clé B+M mâle

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8111
Débit de données:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Longueur du cordon:	20 cm
Slot bracket:	profil bas standard