


Delock Convertor cu conector tată pentru unitate M.2 cu cheie tip B+M > 1 x Gigabit LAN - factor de formă cu profil redus

Descriere scurta

Acest convertor de la Delock extinde sistemul cu un port Gigabit LAN RJ45.



Nr. 62851

EAN: 4043619628513

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x conector mamă cu 59 de pini pentru unitate M.2 cu cheie tip B+M >
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 mamă
- Chipset: Realtek RTL8111
- Interfață: PCIe 2.0
- Factor de formă: M.2 2242
- Adecvat pentru fantă M.2 cu cheie tip M sau B+M bazată pe PCIe
- Rată transfer date:
 - Ethernet de până la 10 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Gigabit Ethernet de până la 1 000 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
- Specificații rețea:
 - Compatibil cu:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 - Acceptă caracteristica Auto MDI-X (detectare automată a cablului de rețea)

standard sau încrucișat)

- Acceptă IEEE 802.3az (Ethernet eficient din punct de vedere al consumului de energie)
- Acceptă funcționare în mod duplex integral cu control al fluxului IEEE 802.3x
- Acceptă codificare cu prioritate de nivel 2 IEEE 802.1P
- Acceptă introducere și scoatere conform IEEE 802.1Q
- Acceptă cadru extins de până la 9k
- Indicator LED pentru alimentare și conexiune Ethernet
- Lungime cablu fără conectori: cca 20 cm

Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.19
- O fantă M.2 liberă cu cheie tip M

Pachetul contine

- Convertor
- Consolă minimalistă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	M.2 2242
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicator cu LED:	power and activity
Slot:	PCIe

Interface

External:	1 x RJ45 mamă
Internal:	1 x 59 de pini M.2 cu cheie tip B+M mamă

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8111
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

Physical characteristics

Cable length:	20 cm
Slot bracket:	profil redus standard