


Delock 2.5" Konverter SATA 22 Pin / USB 2.0 Typ Mini-B > 1 x mSATA / Mini PCIe Slot

Beschreibung

An diesen Konverter von Delock kann eine mSATA SSD im half size oder full size Format angeschlossen werden und als Ersatz für eine 2.5" Festplatte verwendet werden. Dabei wird der Konverter über die SATA 22 Pin Schnittstelle in das System eingebunden, optional kann die Stromversorgung über den USB Anschluss erfolgen.

Weiterhin kann anstelle der mSATA SSD ein Mini PCIe Modul auf USB Basis angeschlossen werden und über die USB Mini-B Schnittstelle in das System eingebunden werden.



Artikel-Nr. 62853

EAN: 4043619628537

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker
 - 1 x USB 2.0 Typ Mini-B Buchse
 - 1 x mSATA / Mini PCIe Slot (half size / full size)
- Schnittstelle Mini PCIe: USB
- Formfaktor: 2.5"
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Für 3,3 V mSATA Module
- Stromversorgung über SATA 15 Pin Stecker oder Mini USB Buchse
- Bootfähig
- Maße (LxBxH): ca. 100 x 70 x 7 mm

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.19 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Eine freie SATA 22 Pin Schnittstelle

- Ein freier USB Anschluss (für Mini PCIe oder Stromversorgung)

Packungsinhalt

- Konverter
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Formfaktor:	2.5"
Funktion:	Bootfähig
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.19 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker
Anschluss 2:	1 x USB 2.0 Typ Mini-B Buchse
Anschluss 3:	1 x mSATA / Mini PCIe Slot (half size / full size)

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	6 Gb/s
--------------------	--------

Physikalische Eigenschaften

Länge:	100 mm
Breite:	70 mm
Höhe:	7 mm