

Delock Adapter USB 3.1 Gen 1 USB Type-C™, męskie > 2 x USB 3.0 Typu-A, żeńskie + 1 x HDMI, żeńskie (tryb alternatywny DP) 4K 30 Hz

Opis

Ten adapter firmy Delock jest odpowiedni w przypadku podłączenia do komputera wyposażonego w złącze USB-C™ oraz obsługującego tryb alternatywny DisplayPort. Umożliwia rozbudowę systemu o dwa złącza USB 3.0 Typu-A, a także jedno złącze HDMI. Ten adapter jest wyposażony w port USB Type-C™ Power Delivery. Port ten umożliwia ładowanie laptopa, gdy adapter jest używany, a także zapewnia dodatkowe zasilanie dla dwóch złączy USB Typu-A.



Numer artykułu 62854

EAN: 4043619628544

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ męski >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A żeński
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński (opcjonalnie dla źródła zasilania)
- Chipset: Parade PS176 + VIA VL812
- Specyfikacja DisplayPort 1.2, High Speed HDMI with Ethernet (HEC) i SuperSpeed USB
- Specyfikacja HDMI:
 - Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
 - Transfer sygnałów audio i video
 - Obsługuje wyświetlanie 3D
 - Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- USB Bus power
- Plug & Play
- 1 x rdzeń ferrytowy
- Długość kabla bez złączem: ok. 15 cm

- Kolor: czarny

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.4.x, Mac OS 10.11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Adapter USB-C™ do 2 x USB-A + HDMI

Zdjęcia



General

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja :	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x lub nowszy Mac OS 10.11 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Wyjście:	1 x HDMI-A żeński 2 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
Wejście:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL812 Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	wideo audio
Napięcie:	USB Bus power 1 x USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński (opcjonalnie dla źródła zasilania)

Physical characteristics

Rdzeń ferrytowy:	1 x
------------------	-----

Długość kabla:	15 cm
Wykończenie złącza:	połączane
Kolor:	czarny