


Delock 2.5" Převodník SATA 22 pin > M.2 / mSATA s rámečkem 7 mm

Popis

Tento převodník od Delocku umožňuje připojení M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 nebo modul mSATA ve formátu full size nebo half size. Jestliže jsou obsazeny oba sloty, pak může být používán jen M.2 SSD. Převodník může být nainstalován do systému skrze rozhraní SATA.



Číslo produktu 62859

EAN: 4043619628599

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec >
 - 1 x 67 pin M.2 klíč B slot
 - 1 x mSATA slot (half size / full size)
- Rozhraní: SATA
- Provedení: 2.5"
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Maximální proud pro moduly: 4 A
- Možnost bootování
- Rozměry (DxŠxV): cca. 100 x 70 x 7 mm

Systémové požadavky

- Linux Kernel 4.4 nebo vyšší

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Volné SATA 22 pin rozhraní

Obsah balení

- Převodník
- 2.5" rámeček
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	2.5"
Funkce :	Možnost bootování
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Konektor 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec
Konektor 2:	1 x 67 pin M.2 klíč B slot
konektor 3:	1 x mSATA slot (half size / full size)

Physical characteristics

Délka:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm