Delock Adaptateur DisplayPort 1.2 mâle > VGA / HDMI / DVI femelle 4K passif noir

Description

Avec ce adaptateur DisplayPort de Delock, le système peut être étendu d'une interface VGA, HDMI ou DVI et différents appareils tels qu'un téléviseur, un vidéoprojecteur, un moniteur, etc. peuvent être connectés. Un seul moniteur peut être utilisé sur l'adaptateur.

20 cm

N° produit 62902

EAN: 4043619629022

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
  1 x DisplayPort mâle 20 broches >
  1 x VGA 15 broches femelle
  1 x HDMI-A femelle 19 broches
  1 x DVI-D (Single Link) 24+1 femelle
- Chipset : 2 x Parade PS8339 (HDMI + DVI), 1 x Analogix ANX9833 (VGA)
- Spécification DisplayPort 1.2 et High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Port DVI-D (Single Link) 24+1 avec écrous (VGA non connecté)
- Convertisseur passif (level shifter), uniquement adapté aux cartes graphiques avec sortie DP++
- 1 seul moniteur disponible pour l'adaptateur
- Signal audio transmis uniquement via HDMI

- Caractéristiques HDMI / DVI :
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge les affichages 3D (1080p @ 60 Hz)

- Spécification VGA:
- Résolution jusqu'à WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (selon le système et le matériel

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

connecté)
- 1 x noyau en ferrite
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm
- Couleur : noir
- Indépendant du système d’exploitation, pas besoin d’installer un pilote

Configuration système requise

- Un port DisplayPort DP++ femelle libre

Contenu de l’emballage

- Adaptateur DisplayPort vers VGA / HDMI / DVI

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet
Supported operating system:	Indépendant du système d’exploitation, pas besoin d’installer un pilote

Interface

Sortie :	1 x DVI-D 24+1 femelle 1 x HDMI-A femelle 1 x VGA femelle 15 broches
Entrée :	1 x DisplayPort mâle

Technical characteristics

Chipset:	2 x Parade PS8339 Analogix ANX9833
Converter type:	passive (level shifter)
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1200 @ 60 Hz

Physical characteristics

Noyau en ferrite:	1 x
Longueur du cordon:	20 cm (sans connecteur)
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.