

Delock Απομονωτής 1 x Σειριακός RS-232 DB9 θηλυκός προς 1 x Σειριακή RS-232 DB9 αρσενική 3 kV

Περιγραφή

Αυτός ο απομονωτής RS-232 της Delock προστατεύει όλες τις συνδεδεμένες συσκευές όπως υπολογιστές, μηχανήματα, χειριστήρια, συσκευές μέτρησης κτλ, από ηλεκτρομαγνητικές και ηλεκτροστατικές αποφορτίσεις όπως την υπέρταση. Εξαιτίας της ολοκληρωμένης γαλβανικής απομόνωσης, εγγυάται συνεχόμενη μετάδοση δεδομένων των συνδεδεμένων συσκευών. Η συνεχόμενη μετάδοση δεδομένων εγγυάται ακόμα και σε περιπτώσεις γείωσης. Ο απομονωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άμεση σύνδεση ανάμεσα σε δύο συνδέσεις DB9 χωρίς επιπρόσθετη παροχή ενέργειας.



Αρ. προϊόντος 62921

EAN: 4043619629213

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x θηλυκό σειριακό RS-232 DB9 με βίδες
 - 1 x σειριακό αρσενικό βύσμα RS-232 DB9 με παξιμάδια βίδας
- Plug & Play
- Μεταφορά δεδομένων: ασύγχρονη, πλήρως αμφίδρομη
- Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων από 300 bps έως 19200 bps
- Απομόνωση τάσης: 2500 VRMS μέγιστος ρυθμός ή 500 VDC
- ±3 kV προστασία ESD σε όλους τους πείρους σήματος
- Γραμμές δεδομένων: TXD, RXD, RTS, CTS, GND
- Υλικό περιβλήματος: πλαστικό
- Χρώμα: μαύρο
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 80 °C
- Σχετική υγρασία: 5 - 95 % (δεν συμπυκνώνεται)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 63 x 33 x 17 mm
- Ρεύμα Πεδίου από RS-232: TXD, RTS ή DTR
- Δεν απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία

Απαιτήσεις συστήματος

- 1 x θηλυκό σειριακό RS-232 DB9 με βίδες
- 1 x σειριακό αρσενικό βύσμα RS-232 DB9 με παξιμάδια βίδας

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Απομονωτής RS-232 σε RS-232

Εικόνες

62921	DB9 Buchse/Female	DB9 Stecker/Male
PIN	RS-232	RS-232
1	NC	NC
2	TXD (Transmit Data)	RXD (Receive Data)
3	RXD (Receive Data)	TXD (Transmit Data)
4	NC	NC
5	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)
6	NC	NC
7	CTS (Clear to Send)	RTS (Request to Send)
8	RTS (Request to Send)	CTS (Clear to Send)
9	NC	NC

General

Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9
Συνδετήρας 2:	1 x θηλυκό σειριακό RS-232 DB9

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	300 bps up to 9200 bps
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 70 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS und GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Τάση:	RS-232 Bus Power TXD, RTS or DTR

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Μήκος:	63 mm
Width:	33 mm
Height:	17 mm
Χρώμα:	μαύρο
Απομονωτής:	2.5 kV VRMS optical isolation