

# Delock Adaptateur USB 2.0 Type-A mâle > 4 Serial RS-232 DB9 mâle

## Description

L'adaptateur à USB 2.0 de Delock vous permet de connecter 4 appareils en série à un port USB de votre PC ou du laptop.



1,4 m

**N° produit 62947**

EAN: 4043619629473

Pays d'origine: CHINA

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :  
1 x USB 2.0 Type-A mâle >  
4 x série RS-232 DB9 mâle
- Chipset : FTDI FT4232H
- Débit de données jusqu'à 115,2 Kb/s
- Compatible : UHCI / OHCI / EHCI
- Connecteur série à bouchon
- Compatible avec le réveil à distance et la gestion d'alimentation
- Longueur du câble : env. 1,4 m


## Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x, Mac ex OS 10.9
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB 2.0 à 4 x sériel
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

## Image



## General

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction :                  | Plug & Play<br>Remote Wake-Up                                                                                                                                                                                                                     |
| Spécifications techniques:  | RS-232 (EIA / TIA)<br>USB 2.0                                                                                                                                                                                                                     |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure<br>Mac OS 10.9 ou version ultérieure<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8 32-bit<br>Windows 8 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Témoin DEL:                 | Power                                                                                                                                                                                                                                             |

## Interface

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x USB 2.0 Type-A mâle   |
| Connecteur 2: | 4 x série RS-232 DB9 mâle |

## Technical characteristics

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Chipset:             | FTDI FT4232H                |
| Débit de données:    | 4 x up to 115,2 Kbps        |
| FIFO:                | 4 x 2 KByte                 |
| Data transmission:   | asynchronous<br>full duplex |
| Current consumption: | up to 130 mA                |

## Physical characteristics

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Connector color:              | rouge<br>jaune<br>vert<br>violet                       |
| Matériau du boîtier :         | Plastique                                              |
| Cable type:                   | USB AWM Style 2725 VW-1                                |
| Couleur du câble:             | noir                                                   |
| Cable length incl. connector: | 1,4 m                                                  |
| Finition des broches:         | plaquées or                                            |
| Conductor gauge:              | Ligne de données 28 AWG<br>Ligne d'alimentation 24 AWG |
| Type de vis:                  | #4-40 UNC                                              |
| Shielding:                    | double                                                 |