Delock Adaptateur USB Type-C™ > 1 x RS-232 DB9 série

Description

Cet adaptateur USB Type-C™ de Delock fournit une interface compatible RS-232 DB9 pour les imprimantes, instruments de mesure, contrôleurs, appareils IoT, etc.

1,8 m

N° produit 62964

EAN: 4043619629640

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
  1 x USB Type-C™ mâle >
  1 x RS-232 DB9 mâle
- Chipset : Prolific PL2303 HXD
- Type de vis : #4-40 UNC
- Compatible avec USB 2.0, etUSB 1.1 Vitesse 12 Mbps
- Débit de données jusqu'à 1 Mbps
- Signaux : TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Parité : égale, impaire, aucune, marque, espace
- Bit d'arrêt : 1, 1,5, 2
- Bit de données : 5, 6, 7, 8
- Contrôle de débit : aucun, Xon / Xoff, RTS / CTS
- FIFO : 512 Byte amortisseur bidirectionnel
- Longueur du câble : env. 1,8 m

Configuration système requise

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Android 4.4 ou version ultérieure
- Linux Kernel 2.6.31 ou version ultérieure
- Mac OS 10.12 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3 disponible

Contenu de l’emballage

- Câble adaptateur USB Type-C™ > 1 Série RS-232 DB9
- CD d’installation des pilotes
- Mode d’emploi

Image





© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Android 4.4 ou version ultérieure Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Mac OS 10.12 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Connecteur 1:	1 x USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x série RS-232 DB9 mâle

Technical characteristics

Chipset:	Prolific PL2303HXD
Débit de données:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	512 byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Tension:	USB Bus powered (no additional power supply required)

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,8 m
Type de vis:	#4-40 UNC

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.