

# Delock Adapter USB Type-C™ > 1 x złącze szeregowe DB9 RS-232

## Opis

Prześciówka USB Type-C™ do portu szeregowego firmy Delock zapewnia interfejs kompatybilny z RS-232 DB9 dla drukarek, instrumentów pomiarowych, sterowników, urządzeń IoT itp.



1,8 m

**Numer artykułu 62964**

EAN: 4043619629640

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB Type-C™ męski >
  - 1 x szeregowe RS-232 DB9 męskie
- Chipset: Prolific PL2303 HXD
- Typ śrubek: #4-40 UNC
- Kompatybilność z USB 2.0 i USB 1.1 przy pełnej prędkości 12 Mbps
- Szybkość transmisji danych do 1 Mbps
- Sygnały: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Parzystość: even, odd, none, mark, space
- Bit stopu: 1, 1,5, 2
- Bit danych: 5, 6, 7, 8
- Kontrola przepływu: none, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: Bufor dwustronny 512 bajtów
- Długość kabla: ok. 1,8 m



## Wymagania systemowe

- Android 4.4 lub nowszy
- Linux Kernel 2.6.31 lub nowszy
- Mac OS 10.12 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ lub Thunderbolt™ 3

## Zawartość opakowania

- Kabel USB Type-C™ > 1 x Serial RS-232 DB9
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Funkcja :                   | Plug & Play  |
| Specyfikacja :              | RS-232 (EIA / TIA)<br>USB 1.1<br>USB 2.0   |
| Supported operating system: | Android 4.4 lub nowszy<br>Linux Kernel 3.3 lub nowszy<br>Mac OS 10.12 lub nowszy<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11 |

## Interface

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x USB Type-C™ męski          |
| Złącze 2: | 1 x męski szeregowy RS-232 DB9 |

## Technical characteristics

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Chipset:                    | Prolific PL2303HXD                                    |
| Szybkość transmisji danych: | up to 921.6 Kbps                                      |
| FIFO:                       | 512 byte  |
| Signal transmission:        | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND            |
| Data transmission:          | asynchronous<br>full duplex                           |
| Napięcie:                   | USB Bus powered (no additional power supply required) |

## Physical characteristics

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Cable length incl. connector: | 1,8 m     |
| Typ śrubek:                   | #4-40 UNC |

Kolor:

czarny

