

Delock Απομονωτής USB 2.0 με απομόνωση 3 kV

Περιγραφή

Ο μετατροπέας USB από τη Delock διαχωρίζει την ηλεκτρική σύνδεση ανάμεσα στον κεντρικό Η/Υ και τη συσκευή USB. Η γαλβανική απομόνωση αποτρέπει τους ενοχλητικούς ήχους στο ηχητικό πεδίο και τα μη ακριβή αποτελέσματα μέτρησης στο εργαστηριακό πεδίο. Η συμπαγής συσκευή υποστηρίζει την προδιαγραφή USB 2.0 με Χαμηλή και Υψηλή Ταχύτητα.



Αρ. προϊόντος 62982

EAN: 4043619629824

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
κεντρικός:
1 x USB 2.0 τύπου Mini-B, θηλυκό
συσκευή:
1 x USB 2.0 τύπου-A, θηλυκό
1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 480 Mbps
- Ένδειξη LED για την εξουσία
- οπτική απομόνωση 3 kV
- Τροφοδοσία ρεύματος: Λαμβάνοντας ενέργεια από το δίαυλο ή όντας αυτοδύναμο, ενέργεια από το δίαυλο έως 320 mA
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 °C ~ 75 °C
- Θερμοκρασία φύλαξης: -40 °C ~ 85 °C
- Σχετική υγρασία: 5 - 95 % (δεν συμπυκνώνεται)
- Υλικό περιβλήματος: πλαστικό
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 89 x 54 x 22 mm
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Προδιαγραφές Συνδετήρα ρεύματος

- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: \varnothing περίπου 2,1 mm
εξωτερικά: \varnothing περίπου 5,5 mm
μήκος: περίπου 9,5 mm



Απαιτήσεις συστήματος

- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB
- Προαιρετική παροχή ρεύματος: 9 - 30 V DC

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Καλώδιο USB, μήκος περίπου 90 εκ.
- Στερέωση για ράγα DIN 35 mm
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Mounting type:	DIN rail
----------------	----------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 2.0 τύπου Mini-B, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x 5,5 x 2,5 mm θηλυκό καλώδιο συνεχούς ρεύματος
σύνδεσμος 3:	1 x USB Τύπου-A θηλυκό

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30 °C ~ 75 °C
Humidity:	5 ~ 95 %

Physical characteristics

Μήκος:	89 mm
Width:	54 mm
Height:	22 mm