

# Delock Izolator USB 2.0 cu izolare de 3 kV

## Descriere scurta

Convertorul USB de la Delock separă conexiunea electrică dintre PC-ul gazdă și dispozitivul USB. Izolarea galvanică evită zgomotele perturbatoare din câmpul audio și rezultatele măsurărilor inexacte în câmpul de laborator. Dispozitivul compact acceptă specificațiile USB 2.0 cu viteză redusă și cu viteză mare.

**Nr. 62982**

EAN: 4043619629824

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Box

## Detalii tehnice

- Conectori:  
gazdă:  
1 x USB 2.0 Tip Mini-B, mamă  
dispozitiv:  
1 x USB 2.0 Tip-A, mamă  
1 x mufă c.c.
- Rată de transfer a datelor de până la 480 Mbps
- Indicator cu LED pentru alimentare
- Izolare optică de 3 kV
- Sursă de alimentare: alimentare de la gazdă sau alimentare proprie, alimentare de la gazdă de până la 320 mA
- Temperatură în stare de funcționare: -30 °C ~ 75 °C
- Temperatură de depozitare: -40 °C ~ 85 °C
- Umiditate relativă: 5 - 95% (fără condens)
- Material carcasă: plastic
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 89 x 54 x 22 mm
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

## Specificațiile conectorului de alimentare

- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:  
interior:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm  
exterior:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm  
lungime: ca. 9,5 mm



## Cerinte de sistem

- PC sau laptop cu un port USB liber
- Sursă de alimentare opțională: 9 - 30 V DC

## Pachetul contine

- Convertor
- Cablu USB, lungime aprox. 90 cm
- Montare pentru șine DIN de 35 mm
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Mounting type:	DIN rail
----------------	----------

## Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tip Mini-B mamă
Conector 2:	1 x fișă mamă de c.c. de 5,5 x 2,5 mm
conector 3:	1 x USB Tip-A mamă

## Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Temperatură în stare de funcționare:	-30 °C ~ 75 °C
Humidity:	5 ~ 95 %

## Physical characteristics

Lungime:	89 mm
Width:	54 mm
Height:	22 mm