


Delock Pretvarač od 2.5" USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™ ženski > M.2 + mSATA s kućištem 9,5 mm

Opis

Ovaj Delock pretvarač omogućuje spajanje M.2 SSD pogona u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230 i mSATA SSD pogona u formatu pola veličine ili pune veličine. Oba SSD pogona mogu se koristiti istovremeno. Pretvarač se može ugraditi u sustav putem USB sučelja.



Predmet br. 62986

EAN: 4043619629862

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, ženski >
 - 1 x 67-polni M.2 kod B utor
 - 1 x mSATA utor (polovični / cijeli)
- Skup čipova: Asmedia ASM1352R
- Sučelje: SATA
- Čimbenik oblika: 2.5"
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,35 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- LED indikator
- Maksimalna struja za module: 3 A
- Zaštita od kratkog spoja, zaštita od pregrijavanja
- ESD zaštita do 2 kV
- Mjere (DxŠxV): oko 100,0 x 70,0 x 9,5 mm


Preuvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- Slobodno USB sučelje

Sadržaj pakiranja

- Pretvarač
- Kućište za 2.5"
- Vijci za pričvršćenje M.2 modula, mSATA modula i kućišta
- Kabel USB-C™ muški na USB Tipa-A muški, približne duljine 35 cm
- Podloga za hlađenje za M.2 i mSATA modul
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,35 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
Protection:	Zaštita od kratkog spoja Zaštita od pregrijavanja

Interface

Priključak 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
Priključak 2:	1 x 67-polni M.2 kod B utor
priključak 3:	1 x mSATA utor (polovični / cijeli)

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM1352R
--------------	------------------

Physical characteristics

Duljina:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm