

Delock Adaptor USB Type-C™ tată > VGA mamă (DP Alt Mode) cu funcție PD

Descriere scurta

Acest adaptor Delock este adecvat pentru conectarea unui monitor VGA la un computer cu interfață USB-C™ și suport pentru mod alternativ DisplayPort. Astfel, adaptorul poate fi conectat la diverse laptopuri, cum ar fi Macbook, Chromebook și modele similare. În plus, adaptorul poate opera și pe o interfață Thunderbolt™ 3. Adaptorul are un port USB Type-C™ Power Delivery (Livrare energie). Acest lucru permite încărcarea laptopului în timp ce adaptorul este în uz.

[Delock Monitor Adapter \(Video\)](#)



Nr. 62989

EAN: 4043619629893

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - Intrare:
 - 1 x USB Type-C™ tată
 - 1 x USB Type-C™ mamă Power Delivery (Livrare energie) (opțional pentru sursă de alimentare)
 - leșire:
 - 1 x VGA cu 15 pini mamă
- Chipset: VIA VL100 + ITE IT6516
- Port VGA cu piulițe de șurub
- Rezoluție de până la WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Transferarea semnalelor video analogice
- Putere încărcare: max. 60 W, 20 V la 3 A
- Magistrală USB alimentată
- Plug & Play
- Material carcasă: aluminiu
- 1 x miez de ferită
- Lungime cablu fără conectori: cca 20 cm
- Culoare: gri întunecat

Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, iPad Pro (2018), Linux ex Kernel 4.3, Mac ex OS 10.12
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber și DisplayPort alternate mode sau
- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Adaptor USB-C™ la VGA

Imagini



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Function: | Plug & Play |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.3 sau superior Mac OS 10.12 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) |

Interface

| | |
|---------|---|
| Output: | 1 x VGA cu 15 pini mamă |
| Input: | 1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ tată |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Chipset: | VIA VL100 ITE IT6516 |
| Maximum screen resolution: | 1920 x 1200 @ 60 Hz |
| Signal transmission: | video |

Physical characteristics

| | |
|----------------------|---------------|
| Ferrite core: | 1 x |
| Material carcasă: | Aluminiu |
| Cable length: | 20 cm |
| Connector finishing: | nickel-plated |
| Colour: | gri întunecat |