

Delock Adaptateur USB Type-C™ mâle > HDMI femelle (Mode DP Alt) 4K 30 Hz + USB Type-A + USB Type-C™ PD

Description

Cet adaptateur de Delock convient à la connexion d'un moniteur HDMI sur un ordinateur avec une interface USB-C™ et la prise en charge du mode DisplayPort Alternate. L'adaptateur peut donc être connecté à différents ordinateurs portables tels que les MacBook, Chromebook et similaires. De plus, l'adaptateur peut également fonctionner sur une interface Thunderbolt™ 3. En outre, l'adaptateur est muni d'un port USB 3.1 Type-A port et d'un port USB-C™. Le port USB-C™ peut être utilisé pour l'alimentation d'appareil externe ou pour le transfert de données en vitesse USB 2.0. Vous pouvez y connecter divers périphériques USB tels que des stations d'accueil, des lecteurs de cartes, un boîtier externe etc.



N° produit 62991

EAN: 4043619629916

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle >
 - 1 x HDMI-A femelle 19 broches
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A femelle
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 Power Delivery femelle (optionnel pour alimentation électrique)
- Chipset : VIA VL101 + VL813 + Parade PS176
- Spécification DisplayPort 1.2 et High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge HDCP 1.3
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play
- Connecteurs : plaqué or
- 1 x noyau en ferrite
- Boîtier métallique

- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm
- Couleur : gris

Configuration système requise

- Linux Kernel 4.3 ou version ultérieure
- Mac OS 10.12 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB-C™ à HDMI + USB Type-A

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.3
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 ou version ultérieure Linux Kernel 4.9 ou version ultérieure Mac OS 10.12 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Sortie :	1 x HDMI-A femelle 1 x USB 5 Gbps Type-A femelle
Entrée :	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ mâle

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	vidéo audio

Physical characteristics

Noyau en ferrite:	1 x
Matériau du boîtier :	Aluminium
Longueur du cordon:	20 cm