

# Delock Αντάπτορας USB Type-C™ αρσενικός > HDMI θηλυκό (DP Alt Mode) 4K 30 Hz + USB Τύπου-A + USB Type-C™ PD

## Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από την Delock είναι κατάλληλος για τη σύνδεση μιας οθόνης HDMI σε έναν υπολογιστή με διασύνδεση USB-C™ και υποστηρίζει εναλλακτική λειτουργία DisplayPort. Συνεπώς, ο προσαρμογέας μπορεί να συνδέεται σε διαφορετικούς φορητούς υπολογιστές, όπως MacBook, Chromebook και παρόμοιες συσκευές. Επίσης, ο αντάπτορας μπορεί να λειτουργεί με διασύνδεση Thunderbolt™ 3. Επιπλέον, ο αντάπτορας διαθέτει θύρα USB 3.1 Τύπου-A και θύρα USB-C™. Η θύρα USB-C™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παροχή ρεύματος στην έξοδο από τη συσκευή ή για να μεταφέρει δεδομένα σε ένα USB με ταχύτητα 2.0. Διαφορετικές συσκευές USB, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευή ανάγνωσης καρτών, εξωτερικό περίβλημα κλπ. μπορούν να συνδεθούν.



### Αρ. προϊόντος 62991

EAN: 4043619629916

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ αρσενικό >
  - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
  - 1 x USB Type-C™ 2.0 παροχής ρεύματος θηλυκό (προαιρετικό για τροφοδοσία ρεύματος)
- Chipset: VIA VL101 + VL813 + Parade PS176
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.2 και High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz  
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Υποστηρίζει οθόνες 3D
- Υποστηρίζει HDCP 1.3
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Plug & Play
- Συνδετήρας: επιχρυσωμένος

- 1 x πηνίο φερρίτη
- Μεταλλικό περίβλημα
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 20 cm
- Χρώμα: γκρί

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.3 ή νεότερο
- Mac OS 10.12 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα Thunderbolt™ 3

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Αντάπτορας USB-C™ προς HDMI + USB Τύπου-A

---

## Εικόνες



## General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.3
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 ή νεότερο Linux Kernel 4.9 ή νεότερο Mac OS 10.12 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Έξοδος:	1 x HDMI-A θηλυκό 1 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ αρσενικό

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	βίντεο ήχου

## Physical characteristics

πηγίο φερρίτη:	1 x
Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος καλωδίου:	20 cm