

Delock Adaptor USB Type-C™ tată > HDMI mamă (DP Alt Mode) 4K 30 Hz + USB Tip-A + USB Type-C™ PD

Descriere scurta

Acest adaptor Delock este adecvat pentru conectarea unui monitor HDMI la un computer cu interfață USB-C™ și suport pentru mod alternativ DisplayPort. Astfel, adaptorul poate fi conectat la diverse laptopuri, cum ar fi MacBook, Chromebook și modele similare. În plus, adaptorul poate opera și pe o interfață Thunderbolt™ 3. În plus, adaptorul are un port USB 3.1 Tip-A și un port USB-C™. Portul USB-C™ poate fi utilizat pentru alimentarea cu energie a dispozitivului de ieșire sau pentru transferul datelor în viteză USB 2.0. Pot fi conectate diverse dispozitive USB, cum ar fi stații de andocare, cititoare de cartele, incinte externe etc.

**Nr. 62991**

EAN: 4043619629916

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ tată >
 - 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tip-A mamă
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 mamă Power Delivery (Livrare energie) (opțional pentru sursă de alimentare)
- Chipset: VIA VL101 + VL813 + Parade PS176
- DisplayPort 1.2 și High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specificație
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 30 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Transfer al semnalelor audio și video
- Acceptă afișaje 3D
- Acceptă HDCP 1.3
- Magistrală USB alimentată
- Plug & Play
- Conectori: placat cu aur
- 1 x miez de ferită
- Carcasă din metal
- Lungime cablu fără conectori: cca 20 cm

- Culoare: gri

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.3 sau superior
- Mac OS 10.12 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber și DisplayPort alternate mode sau
- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- USB-C™ la adaptor HDMI + USB Tip-A

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.3
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 sau superior Linux Kernel 4.9 sau superior Mac OS 10.12 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Output:	1 x HDMI-A mamă 1 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
Input:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ tată

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	video audio

Physical characteristics

Ferrite core:	1 x
Material carcasă:	Aluminiu
Cable length:	20 cm