

SCHEDA LECIVICA

Delock Adattatore USB Type-C™ maschio > VGA femmina (DP Alt Mode) + USB Tipo-A + USB Type-C™ PD

Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto per il collegamento di un monitor VGA ad un computer con interfaccia USB-CTM e supporto modalità alternata DisplayPort. Pertanto l'adattatore può essere collegato a vari laptop, tra cui MacBook, Chromebook e simili. Inoltre, l'adattatore può essere utilizzato anche su un'interfaccia ThunderboltTM 3. Ulteriore adattatore USB 3.1 Porta di Tipo-A e porta USB-CTM. La porta USB-CTM può essere utilizzata per l'alimentazione del dispositivo di uscita o per trasferire dati a velocità USB 3.1 Gen 1. È possibile collegare vari dispositivi USB, quali docking station, lettori di schede, alloggi esterni, ecc.



Articolo n. 62992

EAN: 4043619629923 Paese di origine: China Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-CTM maschio >
 - 1 x VGA a 15 pin femmina
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A femmina
 - 1 x Alimentazione SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ femmina (opzionale per l'alimentatore)
- Chipset: VIA VL101 + VL813 + ITE IT6516
- DisplayPort 1.1a specifica
- Risoluzione fino a WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali video analogici
- Alimentato da bus USB
- Plug & Play
- · Connettori dorato
- 1 x nucleo di ferrite
- · Struttura di metallo
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 20 cm



• Colore: grigio

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.12.5
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

• Adapter USB-CTM per VGA + USB Tipo-A

Immagini







General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Mac OS 10.12 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Output:	1 x VGA a 15 pin femmina 1 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
Input:	1 x USB Type-C TM female (power supply) 1 x USB Type-C TM maschio

Technical characteristics

Maximum screen resolution: 1920 x 1200 @ 60 Hz
--

Physical characteristics

e length:
