


Delock Κάρτα PCI Express x1 προς 2 x Σειριακά Serial RS-232 υψηλής ταχύτητας 921K Προστασία ESD

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express της Delock διευρύνει το PC σας κατά δύο εξωτερικές σειριακές θύρες RS-232 Υψηλής Ταχύτητας. Σε αυτή την κάρτα μπορούν να συνδεθούν διαφορετικές συσκευές όπως πύλες, σχεδιογράφοι, εκτυπωτές, διευρυντές γραμμών, συσκευές κλειδώματος ή ενσωματωμένες μονάδες, διάταξη πεδιακά προγραμματιζόμενων πυλών (FPGA), χειριστήρια, κτλ. Συμπεριλαμβάνονται βίδες για τις μεμονωμένες σειριακές υποδοχές, ώστε να μπορεί οποιαδήποτε σειριακή συσκευή να συνδέεται με βίδες ή παξιμάδια σε αυτές. Χρησιμοποιώντας τα bracket χαμηλού προφίλ, η κάρτα PCI Express μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε έναν Mini H/Y.



Αρ. προϊόντος 62996

EAN: 4043619629961

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Άλλες προδιαγραφές

- This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
 - 1 x DB44 θηλυκό καλώδιο σύνδεσης: αρσενικό DB44 > 2 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9
- Σειριακός σύνδεσμος με βίδες ή παξιμάδια
- Τύπος βίδας: #4-40 UNC
- Chipset: Sunix 2212
- Συμβατό με 16C950 UART
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων : 50 bps - 921,6 Kbps
- FIFO: 128 byte

- Databits: 4, 5, 6, 7, 8
- Stopbits: 1, 1,5, 2
- Ισοτιμία: ομοιόμορφη, παράξενη, καμία, σημείου, κενού
- Έλεγχος ροής: καμία, υλισμικό RTS / CTS, λογισμικό XON / XOFF
- Plug & Play
- Προστασία ESD έως και 15 kV για όλες τις θύρες
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 60 °C
- Υγρασία: 5 ~ 95 %
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 40 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 88 x 65 x 12 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 2.6.x ή νεότερο
- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 / 11
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSC / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- 4 x βίδα
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Slot:	PCIe
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Εξωτερικά:	2 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232 DB9
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Chipset:	SUN2212
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	50 bps - 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	asynchronous full duplex



UART:

16C950

Physical characteristics

Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
Μήκος:	88 mm
Width:	65 mm
Height:	12 mm
Χρώμα:	κίτρινο / ασημί