

Delock PCI Express x1-kort till 2 x Serial RS-232 höghastighet 921K ESD-skyddad

Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock utökar datorn med två externa seriellportar av typen RS-232 High-Speed. Olika enheter t.ex. gateways, plottrar, skrivare, linjeförlängare, dinglar eller inbäddade moduler, FPGA:er, controllers, m.m. kan anslutas till det här kortet. Tumskruvarna medföljer för de individuella seriella portarna, så de seriella enheterna kan anslutas med skruvarna eller muttrarna till portarna. Genom att använda det medföljande fästet med låg profil, kan PCI Express-kortet även monteras till en minidator.



Artikelnummer 62996

EAN: 4043619629961

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specialfunktioner

- This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
 - 1 x DB44 hona
 - anslutningskabel: DB44 hane > 2 x seriell RS-232 DB9 hane
- Seriellanslutningar med skruvar eller muttrar
- Skruvtyp: #4-40 UNC
- Kringkretsar: Sunix 2212
- Kompatibel med 16C950 UART
- Dataöverföringshastighet: 50 bps - 921,6 Kbps
- FIFO: 128 byte
- Databitar: 4, 5, 6, 7, 8
- Stoppbitar: 1, 1,5, 2
- Paritet: jämn, udda, ingen, märke, mellanrum

- Flödeskontroll: ingen, hårdvara RTS / CTS, mjukvara XON / XOFF
- Plug & Play
- ESD-skydd upp till 15 kV för samtliga uttag
- Driftstemperatur: 0 °C ~ 60 °C
- Fuktighet: 5 ~ 95 %
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 40 cm
- Mått (LxBxH): ca. 88 x 65 x 12 mm


Systemkrav

- Linux Kernel 2.6.x eller högre
- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 / 11
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSC / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
- PC med en ledig PCI Express-plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- 4 x tumskruvar
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	låg profil
Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Slot:	PCIe
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Extern:	2 x seriell RS-232 DB9 hane
Intern:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Kringkretsar:	SUN2212
Dataöverföringshastighet:	50 bps - 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte
Driftstemperatur:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	asynchronous full duplex

UART:	16C950
-------	--------

Physical characteristics

Kabelfärg:	svart
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Slot bracket:	låg profil standard
Längd:	88 mm
Width:	65 mm
Height:	12 mm
Färg:	gul / svart