

Delock Adaptér USB Type-C™ samec > HDMI samice (DP Alt Mód) 4K 30 Hz

Popis

Tento Delock adaptér je vhodný pro připojení HDMI monitoru k počítači s rozhraním USB-C™ a podporou alternativního módu DisplayPort. Díky tomu může být adaptér připojen k různým notebookům jako je MacBook, Chromebook a podobné. Kromě toho, může adaptér pracovat na rozhraní Thunderbolt™ 3.



20 cm

Číslo produktu 62999

EAN: 4043619629992

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB Type-C™ samec >
 - 1 x HDMI-A 19 pin samice
- Chipset: Realtek RTD2171U
- DisplayPort 1.4 specifikace a High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Rozlišení až 1920 x 1200 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos audio a video signálu
- Podporuje 3D zobrazení
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- USB Bus power
- Plug & Play
- Konektor: pozlacený
- 1 x feritové jádro
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 20 cm
- Barva: černá

Systémové požadavky

- Android 6.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 nebo vyšší
- Mac OS 10.12 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- PC nebo notebook s volným portem USB Type-C™ a alternativním modelem DisplayPort nebo
- PC nebo notebook s volným portem Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- USB-C™ na HDMI adapter

Příslušenství



General

Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Android 6.0 nebo vyšší Linux Kernel 4.3 nebo vyšší Mac OS 10.12 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)

Interface

Výstup:	1 x HDMI-A samice
Vstup:	1 x USB Type-C™ samec

Technical characteristics

Chipsetem:	Realtek RTD2171U
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1200 @ 60 Hz
Signal transmission:	video audio

Physical characteristics

Feritové jádro:	1 x
Délka kabelu:	20 cm
Konektor s povrchovou úpravou:	pozlacen

Barva:

černá

