

Delock Adapter USB Type-C™ hane > HDMI hona (DP Alt Mode) 4K 30 Hz

Beskrivning

Denna adapter från Delock är lämplig för anslutning av en HDMI-bildskärm till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för alternativt DisplayPort-läge. Adaptern kan därmed anslutas till olika bärbara datorer som t.ex. MacBook, Chromebook och liknande. Adaptern kan även användas med ett Thunderbolt™ 3-gränssnitt.



20 cm

Artikelnummer 62999

EAN: 4043619629992

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB Type-C™ hane >
 - 1 x HDMI-A 19-stift hona
- Kringkretsar: Realtek RTD2171U
- DisplayPort 1.4 och High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikationer
- Upplösning upp till: 1920 x 1200 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Stöder 3D skärmar
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- USB-driven
- Plug & Play
- Anslutning: guldpläterad
- 1 x ferritkärna
- Kabellängd utan kontakter: ca. 20 cm
- Färg: svart


Systemkrav

- Android 6.0 eller högre
- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 eller högre
- Mac OS 10.12 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-C™ till HDMI adapter

Bilder



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Funktion: | Plug & Play |
| Specifikationer: | High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 |
| Supported operating system: | Android 6.0 eller högre Linux Kernel 4.3 eller högre Mac OS 10.12 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) |

Interface

| | |
|------------|----------------------|
| Utmatning: | 1 x HDMI-A hona |
| Inmatning: | 1 x USB Type-C™ hane |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|--|
| Kringkretsar: | Realtek RTD2171U |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1200 @ 60 Hz |
| Signal transmission: | video ljud |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|---------------|
| Ferritkärna: | 1 x |
| Kabellängd: | 20 cm |
| Kontakt slutförd: | guldpläterade |

Färg:

svart

