

# Delock USB Type-C™ 3.2 Σταθμός Σύνδεσης για 2 x 2.5" SATA HDD / SSD με Λειτουργία Κλωνοποίησης

## Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός σύνδεσης της Delock επιτρέπει την εξωτερική σύνδεση μέχρι και για δύο 2.5" SATA HDD ή SSD μέσω της διεπαφής USB-C™. Αυτή η λύση δεν απαιτεί εξωτερικό περίβλημα εφόσον ο οδηγός μπορεί να συνδεθεί απευθείας στον σταθμό σύνδεσης. Επιπλέον η λειτουργία κλωνοποίησης επιτρέπει την αντιγραφή περιεχομένου από ένα HDD σε άλλο χωρίς τη χρήση υπολογιστή.

## Καλή ψύξη

Ένας ανεμιστήρας στο κάτω μέρος του σταθμού σύνδεσης διαβεβαιώνει την επαρκή ψύξη των HDD ή SSD που χρησιμοποιούνται, ώστε η λειτουργία να λαμβάνει χώρα χωρίς προβλήματα με κλειστό καπάκι. Άλλο πλεονέκτημα είναι το ότι το επίπεδο φασαρίας των HDD θα μειωθεί.

## Κατάλληλο ως κυτίο μεταφοράς

Εξαιτίας του κομψού του σχεδιασμού και του ειδικού καπακιού, ο σταθμός σύνδεσης είναι επίσης κατάλληλος ως κυτίο μεταφοράς για δύο μνήμες των 2.5".

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
  - 2 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
  - 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Πλήκτρο λειτουργίας:
  - 1 x Κουμπί Κλωνοποίηση
  - 1 x διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
- Κατάλληλο για SATA HDD / SSD 2.5"
- Κατάλληλος για όλες τις μονάδες SATA της τάξης των SATA 6 Gb/s
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gbps
- Ένδειξη LED για τροφοδοσία, πρόσβαση και κατάσταση αντιγραφής



## Αρ. προϊόντος 63084

EAN: 4043619630844

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

- Πλάτος υποδοχής: περ. 12,5 mm
- Διαστάσεις (ΜκΠxΥ) συμπεριλαμβανομένου και του καπακιού: περ. 132 x 93 x 93 mm
- Plug & Play

---

## Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Έξοδος: 5 V / 3 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
  - εσωτερικά:  $\varnothing$  περ. 1,35 mm
  - εξωτερικά:  $\varnothing$  περ. 3,5 mm
  - μήκος: περίπου 10 mm

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Android 9.0 ή νεότερο
- Chrome OS 76.0 ή νεότερο
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 3.12 ή νεότερο
- Mac OS 10.15.2 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB Type-C™

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός βάσης
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 1 m
- Εξωτερική παροχή ενέργειας 5 V / 3 A (συμπ. πρίζα EU, UK και USA)
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Λειτουργία :                | Plug & Play  |
| Suitable for data medium:   | 2.5"<br>SSD ή HDD  |
| Supported operating system: | Android 9.0 ή νεότερο<br>Chrome OS 76.0 or above<br>Linux Kernel 3.12 or above<br>Mac OS 10.15.2 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>iPad Pro (2018) |

## Interface

|             |   |
|-------------|---|
| Εξωτερικά:  | 1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC<br>1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό |
| Εσωτερικός: | 2 x SATA 22 Pin Buchse  |

## Technical characteristics

|          |                  |
|----------|------------------|
| Chipset: | Asmedia ASM1352R |
|----------|------------------|

## Physical characteristics

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Υλικό περιβλήματος: | πλαστική |
| Μήκος καλωδίου:     | 1 m      |
| Μήκος:              | 132 mm   |
| Width:              | 93 mm    |
| Height:             | 93 mm    |
| Χρώμα:              | λευκό    |