

Delock HDMI Audio Extractor 4K 60 Hz kompakt

Beskrivning

Denna adapter från Delock kan användas för att extrahera ljudsignalen från en HDMI-sändning. När videosignalen visas på en TV eller bildskärm kan ljudsignalen skickas digitalt (S/PDIF) eller analogt (stereo) till andra enheter som t.ex. hörlurar eller en surroundförstärkare.



Artikelnummer 63276

EAN: 4043619632763

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
Inmatning:
1 x HDMI-A 19-stift, hane
1 x USB Typ Micro-B, hona (5 V strömtillförsel)
Utmatning:
1 x HDMI-A 19-stift, hona
1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona (ljud)
1 x TOSLINK S/PDIF hona
- Höghastighets HDMI, 3D och HDCP 1.4 / HDCP 2.2
- Automatisk växling till stereo (2.0) vid användning av stereokontakt och automatiskt ljud av för den digitala utmatningen.
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Videobandbredd upp till 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps max.
- Stöder alla vanliga ljudformat på 2.0 och 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Samplingsfrekvenser som stöds: 16/20/24 bitar, 32/44,1/48/88,2/96 kHz (beroende på system och anslutna enheter)
- HDMI-ljud dirigeras till utgången (passerar igenom)
- Strömförbrukning: max. 2 W

Systemkrav

- En ledig HDMI-A-port hona
- En ledig USB Typ-A honport

Paketets innehåll

- HDMI Audio Extractor
- USB Typ A till Typ Micro-B-kabel, längd ca. 30 cm
- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 HDCP 2.2 LPCM HDR
------------------	--

Interface

Utmatning:	1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona 1 x HDMI-A hona 1 x TOSLINK hona
Inmatning:	1 x HDMI-A hane 1 x USB 2.0 Typ Micro-B hona

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Video bandwidth:	600 MHz / 6 Gbps

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	Plast