

# Delock Hub extern 4 x USB 3.0 Tip-A cu protecție ESD de 15 kV

## Descriere scurta

Acest Hub solid USB de la Delock poate fi conectat la un computer prin intermediul interfeței USB Tip-A. Acesta extinde computerul prin patru conectori USB Tip-A, care acceptă specificația de încărcare a bateriei USB BC1.2. Astfel, dispozitivele conectate, cum ar fi smartphone-urile, pot fi încărcate mai repede. Dacă este necesar, o sursă de alimentare opțională sau un cablu de alimentare opțional pot fi conectate la priza electrică.

**Nr. 63309**

EAN: 4043619633098

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB 3.0 Tip-B mamă >
  - 4 x USB 3.0 Tip-A mamă - specificație de încărcare a bateriei BC1.2
  - 1 x mufă c.c. de 9 – 40 V
  - 1 x conector de alimentare cu borne 3 pini
- Chipset: VIA VL811+
- Rată de transfer a datelor de până la:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- 5 x indicator cu LED
- Porturi USB cu mufă cu șurub
- Carcasă solidă din metal
- Distanță orificiu șurub USB Tip-A: cca 19 mm
- Distanță orificiu șurub USB Tip-B: cca 16,5 mm
- Dimensiunea firului: M3
- Console amovibile pentru montare pe perete
- Sursă de alimentare: alimentare de la gazdă sau alimentare proprie

- Alimentare flexibilă de la 9 V la 40 V
- Detectarea automată a polarității de intrare a conectorilor de alimentare
- Protecție ESD de până la 15 kV pentru toate porturile
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 158 x 80 x 32 mm
- Culoare: negru
- Plug & Play

---

## Specificațiile conectorului de alimentare

- 9 - 40 V
- Dimensiuni:  
interior:  $\varnothing$  aprox. 2,1 mm  
exterior:  $\varnothing$  aprox. 5,5 mm  
lungime: aprox. 9 mm

---

## Cerinte de sistem


- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 3.16.x, ex Mac OS 10.9
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

---

## Pachetul contine

- USB hub
- 1 x cablu USB A tată la USB B tată, cu lungimea de aprox. 1 m
- 2 x brațe de montare pe perete
- 1 x Montare pe șină DIN: 35 mm
- 1 x bloc de conexiuni cu 3 pini
- Manual de utilizare

## Imagini



- ① 1 x USB 3.0 Type-B female
- ② 4 x USB 3.0 Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
- ③ 1 x 5 pin terminal power connector
- ④ 1 x 0 - 40 V DC jack

## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Function:                   | Battery Charging BC1.2<br>Plug & Play   |
| Mounting type:              | DIN rail<br>Screw mounting  |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.16 sau superior<br>Mac OS 10.9 sau superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Indicator cu LED:           | 5 x   |

## Interface

|              |   |
|--------------|---|
| Conector 1:  | 1 x USB 5 Gbps Tip-B mamă   |
| Conector 2:  | 4 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2 |
| connector 3: | 1 x mufă c.c. de 9 – 40 V   |
| connector 4: | 1 x 3 pin terminal power connector                                  |

## Physical characteristics

|          |        |
|----------|--------|
| Lungime: | 158 mm |
| Width:   | 80 mm  |
| Height:  | 32 mm  |
| Colour:  | negru  |