

Delock Externer Industrie Hub 7 x USB 3.0 Typ-A mit 15 kV ESD Schutz

Beschreibung

Dieser stabile industriefähige USB Hub von Delock im Metallgehäuse, wird an einen Computer über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um sieben USB Typ-A Anschlüsse, welche die USB Battery Charging Spezifikation BC1.2 unterstützen. Somit lassen sich angeschlossene Geräte, wie z. B. Smartphones schneller aufladen. Bei Bedarf kann ein optionales Netzteil oder ein optionales Stromkabel an die Strombuchse angeschlossen werden.



Artikel-Nr. 63311

EAN: 4043619633111

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 3.0 Typ-B Buchse >
 - 7 x USB 3.0 Typ-A Buchse - Battery Charging Spezifikation BC1.2
 - 1 x 9 - 40 V DC Strombuchse
 - 1 x 3 Pin Terminal Stromanschluss
- Chipsatz: VIA VL811+
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 8 x LED Anzeige
- USB Ports mit Schraubanschlüssen
- Robustes Metallgehäuse
- Lochabstand USB Typ-A : ca. 19 mm
- Lochabstand USB Typ-B : ca. 16,5 mm
- Gewindegröße: M3
- Abnehmbare Wandbefestigung
- Stromversorgung: Bus-powered oder Self-powered

- Flexible Spannungsversorgung mit 9 V bis 40 V
- Automatische Erkennung der Eingangspolarität an den Stromanschlüssen
- ESD Schutz bis 15 kV für alle Ports
- Maße (LxBxH): ca. 158 x 80 x 32 mm
- Farbe: schwarz
- Plug & Play

Spezifikation des Stromanschlusses

- 9 - 40 V
- Maße:
 - innen: \varnothing ca. 2,1 mm
 - außen: \varnothing ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9 mm

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ab Linux Kernel 3.16.x, ab Mac OS 10.9
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- Hub USB
- 1 x Kabel USB A Stecker zu USB B Stecker, Länge ca. 1 m
- 2 x Wandmontage Bleche
- 1 x Halterung für 35 mm Hutschiene
- 1 x 3 Pin Terminalblock
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



- ① 1 x USB 3.0 Type-A female
- ② 4 x USB 3.0 Type-A male - Rating: Charging specification: BC1.2
- ③ 1 x 3-pin terminal power connector
- ④ 1 x 4-pin DDC jack

Allgemein

Funktion:	Battery Charging BC1.2 Plug & Play
Montageart:	Hutschiene Schraubmontage
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.16 oder höher Mac OS 10.9 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED Anzeige:	8 x

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 5 Gbps Typ-B Buchse
Anschluss 2:	7 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse - Battery Charging Spezifikation BC1.2
Anschluss 3:	1 x 9 – 40 V DC Strombuchse
Anschluss 4:	1 x 3 Pin Terminal Stromanschluss

Physikalische Eigenschaften

Länge:	158 mm
Breite:	80 mm
Höhe:	32 mm
Farbe:	schwarz